商品仕様

	BID-145	BID-1460
ネジ締め能力	小ネジ(M4～M8)　普通ボルト(M5～M14)　高力ボルト(M5～M8)	
最大トルク (N・m)	165 ※M14(10.9)を3秒締付	160 ※M14(10.9)を3秒締付
回転数 (min^{-1})	強:0～2,400　中:0～2,200　弱:0～1,900	
打撃数 (min^{-1})	強:0～3,000　中:0～2,600　弱:0～2,000	
本体寸法 (mm)	長さ 138× 幅 57× 高さ 240	長さ 138× 幅 57× 高さ 220
質　量 (kg)	1.4	1.2
付属品	樹脂ケース・充電器・電池パック・ベルトフック(本体取り付け)	
充電器		
品　名	B-1440L	B-1415L
電　圧 (V)	14.4	14.4
タイプ	Li-ion 4,000mAh	Li-ion 1,500mAh
充電時間	40 分	27 分
重　量 (g)	500	300

※改良などにより商品の細部仕様が本書記載内容と異なることがあります。予めご了承ください。

別販売品

※記載価格に消費税は含みません

電池パック 14.4V リチウムイオン

B-1440L
リチウムイオン 4,000mAh
コードNo.6406431
18,000円

B-1430L
リチウムイオン 3,000mAh
コードNo.6406061
16,700円

B-1425L
リチウムイオン 2,500mAh
コードNo.6405831
15,000円

B-1415L◆
リチウムイオン 4,000mAh
コードNo.6406111
12,500円

関連商品

充電式インパクトレンチ
BIW-1475
〈657005A〉
58,000円



充電式ドライバドリル
BDM-1410
〈647700A〉
55,800円



充電式ランタン
BLT-140
〈688700A〉
3,500円

充電式丸ノコ
BW-470
〈612001A〉
56,200円

充電式防じん
スチールカッタ
BSC-520
〈623301A〉
57,000円

充電式小型レシプロソー
BRJ-120
〈619600B〉本体のみ
35,800円

充電式ブロワ
BBL-140
〈681800A〉本体のみ
11,000円

◆B-1415L(1,500mAh)はBDM-143／BW-470／BSC-520にはご使用になれません。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

RYOBI

発売元
リョービ販売株式会社
本　社　〒468-8512
名古屋市天白区久方1-145-1
TEL 052-806-5111　FAX 052-806-5141
http://www.ryobi-group.co.jp/r-sales/

このカタログの掲載内容は、2013年3月現在のものです。 D13CE

RYOBI

充電式インパクトドライバ

BID-145／1460

※BID-1460は異なります。

- ロスの少ない打撃機構[超真芯(マシン)打撃]
- スーパーゲルグリップが手への負担を軽減
- 便利な打撃力切換
- 本体を守る防じん・防滴

リチウムイオン電池 14.4V

電池容量	
BID-145	4,000mAh
BID-1460	1,500mAh

充電時間	
BID-145	40 分
BID-1460	27 分

スピーディな作業を実現！

超真(マシン)芯打撃　強力な4極モーターからの力を100%伝える。

BID-145　最大締付けトルク 165N・m
BID-1460　最大締付けトルク 160N・m

超真芯打撃は、打撃力の方向を100%締付力に使用できる。

【BID-145／1460】
ハンマーの打撃面が回転方向に対して直角で力の伝達ロスがない。

【従来モデル】
ハンマーの打撃面が回転方向に対して直角ではなく力の伝達ロスがある。

1充電あたりの作業量がUP

長持ち電池で長時間の作業も安心

従来モデル比30%UP（当社調べ）

■ 1充電あたりの作業量（目安）※

	BID-145	BID-1460
木ネジ（ラワン材）⌀4.1×38mm	1,200本	550本
木ネジ（米松材）⌀5.0×75mm	220本	100本
木ネジ（米松材）⌀6.2×63mm	220本	100本
万能ビス（米松材）⌀4.2×60mm	400本	180本
小ネジ M8×16mm	3,600本	1,650本

※ 表中の数値は参考値です。電池パックの充電状況により数値は異なります。

振動・衝撃から作業者の手を守る

Super Gel Grip
スーパーゲルグリップ

高い弾性力を持つスーパーゲルが、ネジ締め時の振動・衝撃を吸収し手への負担を軽減します。

打撃力切替え

作業に合わせて最適な打撃力に設定できる。

		BID-145	BID-1460
H	高	165 N・m	160 N・m
	中	130 N・m	125 N・m
L	低	60 N・m	55 N・m

防じん・防滴

突然の雨やオガクズなどの異物から本体を守る。

※写真はイメージです。このような環境下での使用を推奨するものではありません。

堅い部材の長ネジ締付けなど負荷の高い連続作業に

充電式インパクトドライバ
BID-145　〈657600A〉
希望小売価格 55,800円(税別)

4 960673 666063

最大締付トルク	165N・m
リチウムイオン	14.4V
電池容量	4,000mAh
充電時間	40分

小ネジ締付けや腕への負担が大きい上向きの作業に

充電式インパクトドライバ
BID-1460　〈657601A〉
希望小売価格 45,800円(税別)

4 960673 666070

最大締付トルク	160N・m
リチウムイオン	14.4V
電池容量	1,500mAh
充電時間	27分